

MDX-D16

POTENCIA MOTOR

VELOCIDAD

VOLTAJE

10
HP

1500
RPM

220
V



FUNCIONALIDAD

- ▶ CORREGIR RESALTOS DEL PISO (DESTRONCAR)
- ▶ REMOVER EPÓXICOS
- ▶ ESCARIAR / PULIR
- ▶ BRILLAR EN SECO O EN HÚMEDO

ÁREAS DE EMPLEO

HORECA

COMERCIO MINORISTA

SECTOR SANITARIO

EDUCACIÓN

AGRICULTURA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA PESADA

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

AUTOMOCIÓN

DETALLES



CONTROL DE VELOCIDAD,
CONTROL DE PÁNICO.



TANQUE ROTOMOLDEADO DE
ALTA RESISTENCIA



GOMAS AMORTIGUACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | | MDX-D16 | |
|--------------------|-------|--|-----------------------------|-----------|
| Uso | | | Destronque, Pulido y Brillo | |
| Motor | | | 1 | |
| Velocidad | r.p.m | | de 0 - 1500 | |
| Motor | hp | | 10 | |
| Tanque de agua | l | | 30 | |
| Cable encauchetado | Cal. | | 12 | |
| Voltaje | V | | 220 | |
| Discos de pulido | | | Disc | 16 |
| Área de trabajo | | | mm2 | 550 x 550 |

ACCESORIOS OPCIONALES



DIAMANTE J9
DESTRONQUE



DIAMANTE J10
DESTRONQUE



HÍBRIDOS



DIAMANTE J7
DESTRONQUE



PCD LEFT



PIZZA